

Deklarations nr.
FC-101

CE 11



Rev. 2
Dato. 28-08-2020
Side. 1 af 1

FIGUR: (alle mål i mm)

A diagram of a hexagonal lattice structure. Five vertices are numbered: 1 (top center), 2 (top left), 3 (top right), 4 (bottom center), and 5 (bottom right). The lattice is composed of white hexagonal cells with black outlines.

1. Normalsten 2. Sidesten 3. Begyndersten 4. Slutsten
5. Sidesten for 6 cm i tykkelsen

Kløversten lagerføres i farverne grå, koksgrå (mørk) og hvid. Ved nedlægning, henvises der, i øvrigt til belægningsgruppens vejledninger for belægningssten..

Vedr. øvrige egenskaber henvises til kravene i DS/EN 1338

Til normalstenen hører følgende tilbehørssten, som produceres med lignende recept som normalstenen: Sidesten, Begyndersten, Kurvesten, Slutsten, Sidesten m. 3x3 affasning og Speciel sidesten for 6 cm.

KONTROLPUNKT

KRAVSPECIFI
DS/EN 1338

PRØVN. MET.
DS/EN 1338

ANTAL STEN

GÆLDER NÅR INTET ANDET
ANFØRES

BASISMÅL

$$\begin{aligned} t_0 &= t \\ l_0 &= 200,5 \text{ mm} \\ b_0 &= 200,5 \text{ mm} \end{aligned}$$
$$\begin{array}{l} t_0 : \pm 3 \\ l_0 : \pm 2 \\ b_0 : \pm 2 \end{array}$$

Der føres løbende kontrol med de anførte kontrolmål.

36,9 pr. m²
$$b_0 = 200,5 \text{ mm}$$
$$\begin{aligned} l_0 &= 199,0 \text{ mm} \\ b_0 &= 191,0 \text{ mm} \end{aligned}$$
$$b_0 = 171,0 \text{ mm}$$

5,6 pr. løbende
meter

3,3 pr. løbende
meter

3,3 pr. løbende
meter

Brudstyrke

3,6 MPa
dog min. 2,9 MPa

Spaltestyrke

Vejrbestandighed: D

afskalning < 1 kg

Frost/t

Slidstyrke: F

DOKUMENTATION FOR DE DEKLAREDE EGENSKABER: Resultaterne fra den løbende kontrol.

7. KONTROL OG MÆRKNING:
Ydeevnen for ovenstående byggevarer, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i den tekniske deklaration iht. DS/EN 1338
Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af fabrikanten
Mærkningen udføres i henhold til gældende mærkningsreglement.

GODKENDT:
(DATO OG INITIAL.)

Underskrevet for og på vegne af producenten af :

Kvalitetsansvarlig

28-08-2020 Tue Emil Styrbæk

TES