

CE-mærkning

CE-mærkning

Det har siden 1. februar 2005 været et krav, at kalk og cementbaserede mørtler til overfladebehandling af murværk skal være CE-mærket i henhold til EN 998-1, og fra 2009 vil der ligeledes være krav til, at organiske overfladebehandlingsprodukter skal være CE-mærket i henhold til EN 15824.

CE-mærket på et produkt skal udføres i overensstemmelse med EU's Byggevaredirektiv, og er forbrugerens garanti for, at produktet lever op til fælles europæiske mindstekrav til sundhed og sikkerhed. Det er producentens bekræftelse af, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med disse krav. CE-mærket er formelt set ikke et kvalitetsstempel. Det er snarere en slags rejsepas, der gør det muligt for et produkt at bevæge sig frit indenfor EU- og EØS-området. Dermed er det med til at fjerne tekniske handelshindringer og sikre gennemførelse af EU's Indre Marked for byggevarer.

Det er primært markedets parter selv, der ved indkøb, modtagekontrol og stikprøver skal sikre, at kun velegnede og korrekt CE-mærkede produkter anvendes i byggeriet. De centrale byggemyndigheder har dog udstrakte beføjelser til at kræve dokumentation, kontrollere produkter

samt stille krav om fjernelse af ulovlige byggevarer fra såvel forhandlere, byggepladser som bygninger.

I forbindelse med overfladebehandling af letklinkerblokke kan der henvises til følgende relevante EN-standarder:

EN-nr.	Summarisk titel	Status	I kraft som CE
EN 1996-2	EC 6, part 2: Design, materialevalg og udførelse af murværk	Obligatorisk	2009
EN 998-1	Uorganisk pudsemørtel til udvendig og indvendig pudsning	Obligatorisk	2005
EN 15824	Organiske overfladebehandlingsprodukter til murværk	Obligatorisk	2009
EN 13914-1	Design, forberedelse og udførelse af udvendig pudsning	Frivillig	2005
EN 13914-2	Design og principper for indvendig pudsning	Frivillig	2005
CEN/TR 15125	Vejledning for pudsearbejde med uorganisk pudsemørtel	Vejledning	2005
CEN/TR 15125	Vejledning for pudsearbejde med organisk pudsemørtel	Vejledning	2005
EN 1062-1	Klassifikation af overfladebehandlingsmaterialer til udvendigt murværk og beton	Frivillig	2004



Let pudsbehandling og maling giver et fortrinligt indeklima.

Børneinstitution.