

# Produktdeklaration (DoP) for Leca-plader 10 cm

Deklarations nr.  
FC-204FC-Beton A/S  
Nibevej 151  
9200 Aalborg SV  
Tlf.: 98343411

DS/EN 771-3

Rev. 3  
Dato. 15-03-2023  
Side. 1 af 1

## Konfiguration & udseende:


Byggeblokke af letklinkerbeton.

## Anvendelse:

Blokkene anvendes ved opbygning af murværk i alle 3 miljøklasser og efter de her givne anvisninger.

Vedrørende beregning af murværk opbygget af disse blokke henvises endvidere til hæftet 'Dimensionering af blokmurværk', udsendt af Blokfraktionen under Dansk Beton Industriforening, DBI.

Vedr. øvrige egenskaber henvises til kravene i DS/EN 771-3.



Egenskab:	Metode	Deklareret værdi
Byggesten type:	DS/EN 771-3	Kategori 2
Basismål:	DS/EN 772-16	Længde, mm: 500,600
		Bredde, mm: 100
		Højde, mm: 250,300,400
Tolerancer basismål:	DS/EN 772-16	Toleranceklasse: D2
		Længde, mm: +1/-3
		Bredde, mm: +1/-3
Trykstyrke: middel 50%	DS/EN 772-1	Højde, mm: +2/-2
		Densitet: 600 kg/m <sup>3</sup>
		Toleranceområde: ±10%
Brændbarhed:	DS/EN 772-13	3,0 N/mm <sup>2</sup>
		Prøveretning: Vinkelret på liggeflade
		Konditionering: Lufttør tilstand
Fugtbevægelse:	DS/EN 772-1	Afretning: Mellemlæg af 12 mm bløde fiberplader 260Kg/m <sup>3</sup>
		Euroklasse A1
		NPD <sup>1)</sup>
Vandoptagelse:	DS/EN 1745	NPD <sup>1)</sup>
		NPD <sup>1)</sup>
		NPD <sup>1)</sup>
Vanddampgennemtrængelighed:	DS/EN 1745	NPD <sup>1)</sup>
		NPD <sup>1)</sup>
		NPD <sup>1)</sup>
Forskydningsstyrke:	DS/EN 1745	NPD <sup>1)</sup>
		NPD <sup>1)</sup>
		NPD <sup>1)</sup>
Vedhæftningsstyrke:	DS/EN 1745	NPD <sup>1)</sup>
		NPD <sup>1)</sup>
		NPD <sup>1)</sup>
Bestandighed:	DS/EN 1745	NPD <sup>1)</sup>
		NPD <sup>1)</sup>
		NPD <sup>1)</sup>
Farlige stoffer:	DS/EN 1745	NPD <sup>1)</sup>
		NPD <sup>1)</sup>
		NPD <sup>1)</sup>

**DOKUMENTATION FOR DE DEKLAREDE EGENSKABER:** Resultaterne fra den løbende kontrol.

## 4. KONTROL OG MÆRKNING:

Ydeevnen for ovenstående byggevare, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i den tekniske deklaration iht. DS/EN 771-3

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af fabrikanten

Mærkningen udføres i henhold til gældende mærkningsreglement.

1) NPD = &gt;&gt; No performance determined &lt;&lt; Dette krav er ikke relevant for Leca-blokke under normale omstændigheder.

GODKENDT: (DATO OG INITIAL.)

Underskrevet for og på vegne af producenten af :

Kvalitetsansvarlig

15-03-2023 Tue Emil Styrbæk

TES

