

Produktdeklaration for Græsarming

Deklarations nr.
FC-115FC-Beton A/S
Nibevej 151
Drastrup
9200 Aalborg SV
Tlf.: 98343411Rev. 2
Dato. 22-01-2024
Side. 1 af 1

1. VARETYPE OG FORMAT:

Græsarming med udformninger som er vist på billederne.
Affasning: Skarpkantede & med fas.

2. FORBRUGERDEKLARATION:

Græsarmingssten er, som ordet siger, sten til armering eller forstærkning af græsarealer. De benyttes typisk på parkeringsarealer, på brandveje og lignende, hvor trafikbelastningen er begrænset og det ønskes, at arealet er grønt, men hvor det er nødvendigt, at det er farbart i alt slags vejr.

Enten er stenene forsynet med huller eller de lægges med brede fuger, så det er muligt at så græs.

Græsarealet kan udgøre op til 75 % af det samlede areal.

Flere græsarmingssten er ikke egentlige sten men større plader.

Det anbefales at anvende grus med meget lidt finstof til afretningslaget.

Græsarming fremstilles i 4 forskellige varianter, som alle bidrager med forskellige mønstre af græsareal og græs synlighed

Alle græsarmingssten fremstilles i farven grå.

Vedr. øvrige egenskaber henvises til kravene i DS/EN 1338.

FIGUR:

Costa græsarming (40%)



Costa græsarming (75%)



Ø – kaluk (11%)



FC-Kvadratluk græsarming (60%)



FC-Kaluk græsarming (25%)



Navn	Dimension mm	Vægt i kg.	Antal pr. M ²	Antal m ² pr. Pale	Maskin nedlægning	Nedlægnings modul
Costa almindelig (40%)	300x300x95	13,2	11	10,91	Ja	Ja
Costa græsareal (75%)	300x300x95	13,2	11	10,91	Ja	Ja
FC-Kvadrat 60 % Græsareal 30x30x8	285,6x285,6x80	13,2	12	10.03	Ja	866.8 x 1157.4
FC-Kaluk 25% græsarming	244x244x8	6,3	19,5	8,21	Ja	Ja
Ø- Kaluk (11%)	244x244x8	5,9	25	9,46	Ja	1026,1 x 576

3. TEKNISK DEKLARATION: Anvendelsestidspunkt: 7 HD	KONTROLPUNKT	KRAVSPECIFIK	PRØVN. MET.	ANTAL STEN
		GÆLDER NÅR INTET ANDET ANFØRES		
Brudstyrke		npd	npd	
Vejrbestandighed: D		npd	npd	
Slidstyrke: F				

DOKUMENTATION FOR DE DEKLAREDE EGENSKABER: Resultaterne fra den løbende kontrol.

4. KONTROL OG MÆRKNING: Produktet er betegnet som et tilbehørsprodukt og testes ikke i henhold til DS/EN 1338. Samme betonkvalitet som belægningssten
Mærkningen udføres i henhold til gældende mærkningsreglement.

**GODKENDT:
(DATO OG INITIAL.)**

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Kvalitetsansvarlig
22-01-2024 Henrik M. Olesen

HMO