

Frejlev Cementstøberi A/S Nibevej 331 Frejlev, 9200 Aalborg SV TLF.98 34 34 11 Fax. 98 34 33 49	Ydeevnedeklaration FC-501 DoP	Rev.	11,0		
	Receptmørtel 3,5 %	Dato.	04-11-14		
		Side.	1 af 1		
		Godkendt	<i>Hans Otto</i>		
Grundlag: DS/EN 998-2					
Produkttype: Receptmørtel Type G					
Produktnavn: Receptmørtel - kalktilpasset vådmørtel 3,5 %					
Blandingsforhold: K 20/80/550 , K 100/2800 = 3,5%					
CE-mærkning: Mørtlen overholder kravene til CE-mærkning i henhold til standarden DS/EN 998-2 & DS/INF 167. Mørtlen er en fabriksfremstillet receptmørtel til udvendig brug.					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  12 DS/EN 998-2 </td> <td style="vertical-align: top; padding: 5px;"> Fabriksmørtel: Receptmørtel Type G Bærende murværk, udvendig brug Indhold: 96,5% Tilslag, 3,5% Kalk Chloridindhold: max 0,1% Brændklassifikation: Klasse A1 Vandabsorbtion: NPD Vanddamp-gennemtrængelighed: NPD Varmeledningsevne: NPD Holdbarhed: Miljøklasse P </td> </tr> </table>				 12 DS/EN 998-2	Fabriksmørtel: Receptmørtel Type G Bærende murværk, udvendig brug Indhold: 96,5% Tilslag, 3,5% Kalk Chloridindhold: max 0,1% Brændklassifikation: Klasse A1 Vandabsorbtion: NPD Vanddamp-gennemtrængelighed: NPD Varmeledningsevne: NPD Holdbarhed: Miljøklasse P
 12 DS/EN 998-2	Fabriksmørtel: Receptmørtel Type G Bærende murværk, udvendig brug Indhold: 96,5% Tilslag, 3,5% Kalk Chloridindhold: max 0,1% Brændklassifikation: Klasse A1 Vandabsorbtion: NPD Vanddamp-gennemtrængelighed: NPD Varmeledningsevne: NPD Holdbarhed: Miljøklasse P				
Mørtlens åbningstid er ubegrænset så længe vandindholdet er over 7% og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement o.lign.)					
Info: Ydeevnen for ovenstående byggevare, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i den tekniske deklaration iht. DS/EN 998-2. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af fabrikanten Mærkningen udføres i henhold til gældende mærkningsreglement.					
Kontrol: Frejlev Cementstøberi A/S er certificeret og kontrolleret af Dancert AVCP 4					
Udarbejdet af: Frejlev Cementstøberi A/S Kvalitetsansvarlig 04-11-2014 Hans Otto <i>Hans Otto</i>  					