

Frejlev Cementstøberi A/S Nibevej 331 Frejlev, 9200 Aalborg SV TLF.98 34 34 11 Fax. 98 34 33 49	Ydeevnedeklaration FC-502 DoP		Rev.	11,0			
	Receptmørtel 5,1 %		Dato.	04-11-14			
			Side.	1 af 1			
			Godkendt	<i>Hans Otto</i>			
Grundlag: DS/EN 998-2							
Produkttype: Receptmørtel Type G							
Produktnavn: Receptmørtel - kalktilpasset vådmørtel 5,1 %							
Blandingsforhold: K 35/65/650 , K 100/1900 = 5,1%							
CE-mærkning: Mørtlen overholder kravene til CE-mærkning i henhold til standarden DS/EN 998-2 & DS/INF 167. Mørtlen er en fabriksfremstillet receptmørtel til udvendig brug.							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  12 DS/EN 998-2 </td> <td style="vertical-align: top; padding: 5px;"> Fabriksmørtel: Receptmørtel Type G Bærende murværk, udvendig brug Indhold: 94,9% Tilslag, 5,1% Kalk Chloridindhold: max 0,1% Brændklassifikation: Klasse A1 Vandabsorbtion: NPD Vanddamp-gennemtrængelighed: NPD Varmeledningsevne: NPD Holdbarhed: Miljøklasse P </td> </tr> </table>					 12 DS/EN 998-2	Fabriksmørtel: Receptmørtel Type G Bærende murværk, udvendig brug Indhold: 94,9% Tilslag, 5,1% Kalk Chloridindhold: max 0,1% Brændklassifikation: Klasse A1 Vandabsorbtion: NPD Vanddamp-gennemtrængelighed: NPD Varmeledningsevne: NPD Holdbarhed: Miljøklasse P	
 12 DS/EN 998-2	Fabriksmørtel: Receptmørtel Type G Bærende murværk, udvendig brug Indhold: 94,9% Tilslag, 5,1% Kalk Chloridindhold: max 0,1% Brændklassifikation: Klasse A1 Vandabsorbtion: NPD Vanddamp-gennemtrængelighed: NPD Varmeledningsevne: NPD Holdbarhed: Miljøklasse P						
Mørtlens åbningstid er ubegrænset så længe vandindholdet er over 7% og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement o.lign.)							
Info: Ydeevnen for ovenstående byggevare, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i den tekniske deklARATION iht. DS/EN 998-2. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af fabrikanten Mærkningen udføres i henhold til gældende mærkningsreglement.							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Kontrol: Frejlev Cementstøberi A/S er certificeret og kontrolleret af Dancert AVCP 4 </td> <td style="width: 20%; text-align: center;">  </td> <td style="width: 20%; text-align: center;">  </td> </tr> </table>					Kontrol: Frejlev Cementstøberi A/S er certificeret og kontrolleret af Dancert AVCP 4		
Kontrol: Frejlev Cementstøberi A/S er certificeret og kontrolleret af Dancert AVCP 4							
Udarbejdet af: Frejlev Cementstøberi A/S Kvalitetsansvarlig 04-11-2014 Hans Otto <i>Hans Otto</i>							