

Frejlev Cementstøberi A/S Nibevej 331 Frejlev, 9200 Aalborg SV TLF.98 34 34 11 Fax. 98 34 33 49	Ydeevnedeklaration FC-506 DoP		Rev.	11,0
	Strandsandsmørtel 3,5 %		Dato.	04-11-14
			Side.	1 af 1
			Godkendt	<i>Hans Otto</i>

Grundlag: DS/EN 998-1

Produkttype: Fabriksfremstillet strandsandsmørtel Type GP

Produktnavn: Strandsandsmørtel - kalktilpasset vådmørtel 3,5 %

Blandingsforhold: K 20/80/550 , K 100/2800 = 3,5%

CE-mærkning:

Mørtlen overholder kravene til CE-mærkning i henhold til standarden DS/EN 998-1.
 Mørtlen er en fabriksfremstillet pudsmørtel til udvendig brug.

 12 DS/EN 998-1	
Fabriksmørtel: Pudsmørtel Type GP udvendig brug Indhold: 96,5% Tilslag, 3,5% Kalk Chloridindhold: max 0,1% Brændklassifikation: Klasse A1 Vandabsorbtion: NPD Vanddamp-gennemtrængelighed: NPD Varmeledningsevne: NPD Holdbarhed: Miljøklasse P	

Mørtlens åbningstid er ubegrænset så længe vandindholdet er over 7% og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement o.lign.)

Info:

Ydeevnen for ovenstående byggevare, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i den tekniske deklaration iht. DS/EN 998-1
 Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af fabrikanten
 Mærkningen udføres i henhold til gældende mærkningsreglement.

Kontrol:

Frejlev Cementstøberi A/S er certificeret og kontrolleret af
 Dancert
 AVCP 4



Udarbejdet af: Frejlev Cementstøberi A/S
Kvalitetsansvarlig

04-11-2014 Hans Otto *Hans Otto*