

Frejlev Cementstøberi A/S Nibevej 331 Frejlev, 9200 Aalborg SV TLF.98 34 34 11 Fax. 98 34 33 49	Ydeevnedeklaration FC-507 DoP	Rev.	11,0
	Strandsandsmørtel 5,1 %	Dato.	04-11-14
		Side.	1 af 1
		Godkendt	<i>Hans Otte</i>

Grundlag: DS/EN 998-1

Produkttype: Fabriksfremstillet strandsandsmørtel Type GP

Produkt navn: Strandsandsmørtel - kalktilpasset vådmørtel 5,1 %

Blandingsforhold: K 35/65/650 , K 100/1900 = 5,1%

CE-mærkning:

Mørtlen overholder kravene til CE-mærkning i henhold til standarden DS/EN 998-1
Mørtlen er en fabriksfremstillet pudsmørtel til udvendig brug

CE
12
DS/EN 998-1
Fabriksmørtel: Pudsmørtel Type GP udvendig brug Indhold: 94,9% Tilslag, 5,1% Kalk Chloridindhold: max 0,1% Brændklassifikation: Klasse A1 Vandabsorbtion: NPD Vanddamp-gennemtrængelighed: NPD Varmeledningsevne: NPD Holdbarhed: Miljøklasse P

Mørtlens åbningstid er ubegrænset så længe vandindholdet er over 7% og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement o.lign.)

Info:

Ydeevnen for ovenstående byggevare, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i den tekniske deklARATION iht. DS/EN 998-1
Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af fabrikanten
Mærkningen udføres i henhold til gældende mærkningsreglement.

Kontrol:

Frejlev Cementstøberi A/S er certificeret og kontrolleret af
Dancert
AVCP 4



Udarbejdet af: Frejlev Cementstøberi A/S
Kvalitetsansvarlig

04-11-2014 Hans Otte *Hans Otte*