

Frejlev Cementstøberi A/S Nibevej 331  Frejlev, 9200 Aalborg SV TLF.98 34 34 11 Fax. 98 34 33 49	<b>Ydeevnedeklaration FC-508 DoP</b>	Rev.	11,0
	<b>Strandsandsmørtel 6,6 %</b>	Dato.	04-11-14
		Side.	1 af 1
		Godkendt	<i>Hans Otte</i>

**Grundlag:** DS/EN 998-1

**Produkttype:** Fabriksfremstillet strandsandsmørtel Type GP

**Produkt navn:** Strandsandsmørtel - kalktilpasset vådmørtel 6,6 %

**Blandingsforhold:** K 100/1400 = 6,6%

**CE-mærkning:**

Mørtlen overholder kravene til CE-mærkning i henhold til standarden DS/EN 998-1  
Mørtlen er en fabriksfremstillet pudsmørtel til udvendig brug

CE
12
<b>DS/EN 998-1</b>
Fabriksmørtel: Pudsmørtel Type GP udvendig brug Indhold: 93,4% Tilslag, 6,6% Kalk Chloridindhold: max 0,1% Brændklassifikation: Klasse A1 Vandabsorbtion: NPD Vanddamp-gennemtrængelighed: NPD Varmeledningsevne: NPD Holdbarhed: Miljøklasse P

Mørtlens åbningstid er ubegrænset så længe vandindholdet er over 7% og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement o.lign.)

**Info:**

Ydeevnen for ovenstående byggevare, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i den tekniske deklARATION iht. DS/EN 998-1  
Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af fabrikanten  
Mærkningen udføres i henhold til gældende mærkningsreglement.

**Kontrol:**

Frejlev Cementstøberi A/S er certificeret og kontrolleret af  
Dancert  
AVCP 4



**Udarbejdet af:** Frejlev Cementstøberi A/S  
**Kvalitetsansvarlig**

04-11-2014 Hans Otte *Hans Otte*