

|   |  |          |                  |
|---|--|----------|------------------|
| Frejlev Cementstøberi A/S<br>Nibevej 331<br><br>Frejlev, 9200 Aalborg SV<br>TLF.98 34 34 11<br>Fax. 98 34 33 49 | <b>Ydeevnedeklaration FC-509</b><br><b>DoP</b> | Rev.     | 11,0             |
|   | <b>Strandsandsmørtel</b><br><b>7,7 %</b>       | Dato.    | 04-11-14         |
|   |  | Side.    | 1 af 1           |
|   |  | Godkendt | <i>Hans Otte</i> |

**Grundlag:** DS/EN 998-1

**Produkttype:** Fabriksfremstillet strandsandsmørtel Type GP

**Produkt navn:** Strandsandsmørtel - kalktilpasset vådmørtel 7,7 %

**Blandingsforhold:** K 100/1200 = 7,7%

**CE-mærkning:**

Mørtlen overholder kravene til CE-mærkning i henhold til standarden DS/EN 998-1  
 Mørtlen er en fabriksfremstillet pudsmørtel til udvendig brug

|   |
|---|
| CE  |
| 12  |
| DS/EN 998-1   |
| Fabriksmørtel: Pudsmørtel Type GP<br>udvendig brug<br>Indhold: 92,3% Tilslag, 7,7% Kalk<br>Chloridindhold: max 0,1%<br>Brændklassifikation: Klasse A1<br>Vandabsorbtion: NPD<br>Vanddamp-gennemtrængelighed: NPD<br>Varmeledningsevne: NPD<br>Holdbarhed: Miljøklasse P |

Mørtlens åbningstid er ubegrænset så længe vandindholdet er over 7% og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement o.lign.)

**Info:**

Ydeevnen for ovenstående byggevare, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i den tekniske deklARATION iht. DS/EN 998-1  
 Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af fabrikanten  
 Mærkningen udføres i henhold til gældende mærkningsreglement.

**Kontrol:**

Frejlev Cementstøberi A/S er certificeret og kontrolleret af  
 Dancert  
 AVCP 4



**Udarbejdet af:** Frejlev Cementstøberi A/S  
**Kvalitetsansvarlig**

04-11-2014 Hans Otte *Hans Otte*