

| | | | | |
|---|--|--|----------|------------------|
| Frejlev Cementstøberi A/S Nibevej 331 Frejlev, 9200 Aalborg SV TLF.98 34 34 11 Fax. 98 34 33 49 | Ydeevnedeklaration FC-510 DoP | | Rev. | 11,0 |
| | Strandsandsmørtel 9,0 % | | Dato. | 04-11-14 |
| | | | Side. | 1 af 1 |
| | | | Godkendt | <i>Hans Otte</i> |

Grundlag: DS/EN 998-1

Produkttype: Fabriksfremstillet strandsandsmørtel Type GP

Produkt navn: Strandsandsmørtel - kalktilpasset vådmørtel 9,0 %

Blandingsforhold: K 100/1100 = 9,0%

CE-mærkning:

Mørtlen overholder kravene til CE-mærkning i henhold til standarden DS/EN 998-1
Mørtlen er en fabriksfremstillet pudsmørtel til udvendig brug

| |
|---|
| CE |
| 12 |
| DS/EN 998-1 |
| Fabriksmørtel: Pudsmørtel Type GP udvendig brug Indhold: 91,0% Tilslag, 9,0% Kalk Chloridindhold: max 0,1% Brændklassifikation: Klasse A1 Vandabsorbtion: NPD Vanddamp-gennemtrængelighed: NPD Varmeledningsevne: NPD Holdbarhed: Miljøklasse P |

Mørtlens åbningstid er ubegrænset så længe vandindholdet er over 7% og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement o.lign.)

Info:

Ydeevnen for ovenstående byggevare, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i den tekniske deklARATION iht. DS/EN 998-1
Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af fabrikanten
Mærkningen udføres i henhold til gældende mærkningsreglement.

Kontrol:

Frejlev Cementstøberi A/S er certificeret og kontrolleret af
Dancert
AVCP 4



Udarbejdet af: Frejlev Cementstøberi A/S
Kvalitetsansvarlig

04-11-2014 Hans Otte *Hans Otte*